



**REGULERINGSBESTEMMELSER FOR
REGULERINGSPLAN "TØRRISENGET 2"
DEL AV EIENDOMMEN GNR 2, BNR 3 I LEKA KOMMUNE**

Overhalla 26.08.2014

Sist rev: 28.10.2014

Vedtatt i kommunestyret den :27.11.2014.....

1 Generelt.

- 1.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.
- 1.2 Planområdet som er beskrevet i planen er inndelt i reguleringsområder med følgende formål:
 - Bebyggelse og anlegg (Pbl. § 12-5 nr 1)
 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl. § 12-5 nr 2)
 - Landbruks-, natur- og frilufts-formål samt reindrift (Pbl. § 12-5 nr 5)
 - Hensynssoner (Pbl. § 12-6)

2 Felles bestemmelser

- 2.1 I forbindelse med byggesøknad skal det vedlegges situasjonsplan i målestokk 1:500 som foruten plassering av bebyggelse, viser eventuelle støttemurer, snitt av tomt og bygninger mv.
- 2.2 Plassering og utforming av bygninger skal best mulig underordnes naturpreget i området når det gjelder utforming, materialvalg og farge. Taktekking skal ha en matt overflate.
- 2.3 Inngjerding av tomt tillates ikke uten spesiell godkjennelse av det faste utvalg for plansaker. Ved behandling av søknad skal det legges spesiell vekt på behovet og mulighetene for tilpassing i terrenget, samt utforming og farge.
- 2.4 Parabolantenne skal være utført i mørk og matt utførelse og skal plasseres slik at de blir minst mulig synlig.

3 Bebyggelse og anlegg (Pbl. § 12-5 nr 1)

- 3.1 Området Fritidsbebyggelse – frittstående.

I området kan det settes opp fritidsbebyggelse i en etasje med mulighet for hems med følgende begrensninger:

Utnyttelsesgrad

Maksimal BYA (m²) skal ikke overstige 200 m² + 50 (parkering) m² = 250 m².

Største tillatte grunnflate på hytte skal ikke overstige 100 m²

Hytte:

Takvinkel:

Bebygelsen skal ha takvinkel 20-30 grader.

Møneretning skal være parallel med generell sjøkant langs planområdet.

Høyde:

Minimum gulvhøyde i hytte skal ligge på kote 3,20 (NN54)

Maksimal høyde på topp møne skal ikke overgå 5,5 meter i forhold til gjennomsnittlig terrenghøyde rundt bygget.

Største tillatte mur- eller pilarhøyde:

Flatt terrenget: 50 cm

Skrånende terrenget: 100 cm



Uthus:

Takvinkel:

Bebyggelsen skal ha takvinkel 20-30 grader.

Høyde:

Maksimal høyde på topp møne skal ikke overgå 5 meter i forhold til gjennomsnittlig terrenghøyde rundt bygget.

Største tillatte mur- eller pilarhøyde:

Flatt terreng: 50 cm

Skrårende terreng: 100 cm

- 3.2 Energianlegg.
Området kan nyttes til trafo.

4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl. § 12-5 nr 2)
Områdene omfatter private veier og parkeringsplasser.

- 4.1 Veier:
Vei er privat vei som kan benyttes av hyttetomtene, grunneier og eier av trafostasjon i området.

5 Landbruks-, natur- og frilufts-formål samt reindrift (Pbl. § 12-5 nr 5)

- 5.1 Området LNRF skal nyttet til landbruk og reindrift. (Område for frisikt)
5.2 Området Frilufts-formål skal nyttes til friluftsliv.

6 Hensynssoner (Pbl. § 12-6)

- 6.1 Frisikt
Innenfor frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde på 0,5m over de tilstøtende vegers planum.